



LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Protecta-kote, a differenza di altri rivestimenti, non è abrasivo. Il prodotto è facile da applicare ed è durevole, è impermeabile, flessibile, è resistente a sostanze chimiche, acidi, solventi, detergenti, benzina, diesel e sale. Queste proprietà lo rendono particolarmente adatto a quasi tutti i mezzi di trasporto, come ad esempio i cassoni, gli interni di furgoni, sui tetti dei semirimorchi, sui mezzi di movimento terra, su mezzi agricoli e su mezzi per il trasporto di animali che hanno esigenze di avere oltre alla protezione anticorrosiva anche le caratteristiche anti-scivolo e di impermeabilizzazione. È ideale anche per piattaforme idrauliche, carrelli, rimorchi, camper, caravan e fondi auto laddove insomma è necessaria un rivestimento con la caratteristica di protezione contro la corrosione e anti-scivolo. La particolare composizione lo rende adatto per applicazioni su ferro, alluminio, acciaio, lamiera, fibra di vetro, legno, gomma, calcestruzzo e varie pavimentazioni. In America, dove Protecta-kote risulta essere il prodotto più venduto del momento nel settore di rivestimento protettivo fai-da-te, il prodotto viene applicato anche sulla vernice delle auto per renderle più resistenti. Grazie al materiale poliuretano contenuto nel prodotto, in fase di applicazione del rivestimento viene formata una vera e propria pellicola resistente, che anche in caso di scheggiatura, non subisce infiltrazioni di acqua e quindi evita la formazione di ruggine.

COME SI APPLICA PROTECTA-KOTE

Protecta - Kote può essere applicato facilmente con un rullo a spugna o con una pistola a spruzzo. Protecta - Kote è disponibile in confezioni da 4l, 11 o 11 di spray per carrozzerie e in un kit fai-da-te. Con 4 l. di materiale si possono stendere 2 mani su una superficie di circa 8 mq. Il kit Protecta - Kote contiene quattro litri di rivestimento protettivo, due rulli di spugna polipropilene per un'applicazione

semplice, una spugna abrasiva per preparare la superficie, un pennello per l'applicazione negli angoli o spazi stretti nonché le istruzioni complete passo per passo. Protecta - Kote non richiede l'attrezzatura specializzata dei bicomponenti per l'applicazione. L'adesione chimica del poliuretano alla superficie verniciata lascia un rivestimento molto resistente, che non si usura e non si spella. Protecta - Kote è facile da riparare, basta ripassare con un nuovo strato di prodotto. I colori disponibili sono il nero, grigio, blu, verde, rosso, bianco, giallo e grigio chiaro. Come tutti i poliuretani, i colori diventano opa-

cofezione. Se necessario Protecta-Kote può essere diluito fino al 10% con un diluente poliuretano.

È consigliabile applicare il prodotto in un ambiente ben ventilato indossando dei guanti di gomma e tute protettive perché esso aderisce alla pelle e al vestiario. Prima di procedere all'applicazione di Protecta-Kote è necessario preparare la superficie utilizzando una spugna abrasiva o carta smerigliata. Tutte le superfici devono essere irruvidite, asciutte e pulite, e libere da lucidi, cere, silicone ed oli. In caso ad esempio di applicazione sopra a vernici nuove, questa vernice deve esse-



Prima e dopo l'applicazione del prodotto.

chi con l'esposizione ai raggi UV. Le versioni con stabilità di luce sono disponibili sia nei colori chiari che scuri. Il prodotto ha una durata di inutilizzo di un anno dalla data di produzione e se la confezione viene ben sigillata anche dopo dall'apertura può durare fino a 6 mesi. Per utilizzarlo è sufficiente preparare la superficie, applicare Protecta - Kote e lasciarlo asciugare. La seconda mano va applicata dopo circa 1 - 3 ore a seconda del tipo di superficie ed è calpestabile dopo 6 ore. Le proprietà fisiche e la resistenza chimica finali si raggiungono entro 4 giorni circa. Il prodotto ha una rifinitura lucente e può essere applicato per ottenere una rifinitura relativamente liscia o una rifinitura ruvida. Prima dell'uso bisogna sospendere le particelle con una bacchetta miscelatrice. Non è sufficiente agitare la

re irruvidita con una spugna abrasiva o carta smerigliata di media grana e il risultato deve essere senza zone lucide. La polvere della smerigliatura deve essere tolta e la superficie deve essere completamente pulita e asciutta prima di procedere all'applicazione. Protecta-kote va applicato in una direzione poi a 90°. Il prodotto può essere facilmente applicato anche a spruzzo (ad aria) con una pistola tipo anti-rombo. In entrambe i casi, la fase importante è la preparazione della superficie a seconda delle caratteristiche che essa presenta.

Sanbonani srl.
Tel. 0583 969073
Sito: www.protectakote.it
Email: info@protectakote.it