

SCHEDA TECNICA

FLOORKOTE

RIVESTIMENTO AROMATICO MONOCOMPONENTE POLIURETANICO PER LA RIFINITURA E LA PROTEZIONE DI PAVIMENTI DA INTERNI

Floorkote è una vernice ad alta prestazione poliuretanic monocomponente che matura con la reazione dell'umidità atmosferica fornendo un rivestimento duro e flessibile nel tempo, con alta resistenza all'abrasione e agli agenti chimici. Fornisce una protezione eccezionale alle superfici dei pavimenti soggetti ad usura intensa.

APPLICAZIONI:

- Garage e parcheggi soggetti a traffico pesante
- Edifici e depositi industriali
- Traghetti
- Campi da tennis e zone di ricreazione
- Pavimenti in calcestruzzo e cementizi
- Sigillatura e protezione di pavimenti epossidici, poliuretanic, ceramica o altri tipi di malte auto livellanti

VANTAGGI:

- monocomponente pronto all'uso di facile utilizzo e messa in opera
- Eccellente resistenza all'usura
- Maturazione e riverniciatura rapida
- Molto coprente
- Economico

COLORI E ADDITIVI DISPONIBILI:

- Trasparente lucido o opaco
- Colori standard Rosso, Grigio e Verde
- Tutti i codici ral su richiesta da aggiungere al momento dell'applicazione

APPLICAZIONE/RESA:

Floorkote: La resa media del prodotto è di 500gr/mq per mano, è consigliabile applicarne due mani. Il supporto da trattare deve sempre essere pulito e asciutto. È preferibile passare sempre un primo strato di **PU PRIMER** per migliorare l'adesione (chiedete informazioni). È importante omogeneizzare il prodotto con un frullatore elettrico prima dell'applicazione. La diluizione e la pulizia degli arnesi vanno eseguite con i solventi idonei. Temperatura d'applicazione: + 10° C.

Nota: Il Floorkote potrebbe ingiallirsi con l'esposizione al sole e quindi non è raccomandabile applicarlo su pavimenti all'esterno.

CONFEZIONI :

Floorkote - Latte da 4, 9 e 20 Kg
Durata prodotto: 1 anno dalla data di produzione

SALUTE E SICUREZZA:

È importante osservare le solite precauzioni per i prodotti infiammabili. Vedere la scheda sicurezza per ulteriori informazioni.

Informazioni tecniche ed importatore

Sanbonani srl
Via Tazio Nuvolari, 59
55061 - Carraia
T. 0583 981463 - F. 0583 982053
Info@protectakote.it - www.protectakote.it